

2 路 3Gbit 1>3 SDI 时钟再生分配放大器

- 2 路
- 每通道有 1 路输入和 3 路输出
- 适用于 SDI 视频到 3Gbit/s(1080p60)
- 支持 Level A 和 Level B (所有格式) 和 DVB-ASI
- 时钟再生
- 自动检测输入格式
- 每通道输入信号 LED 灯指示

DVD 1823 是紧凑通用 2 路时钟再生 SDI 分配放大器, 适用于任何 level A 或 level B SDI 视频信号到 3Gbit(1080p60) 包括 DVB-ASI 信号。支持 SMPTE 424M(3Gbit/s), SMPTE 292M(1.5Gbit/s) 和 SMPTE 259M(270Mbit/s) 标准。



技术规格

输入	2xSDI - 75 Ohm BNC 连接头
	SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI
	多标准操作从 270Mbit/s 到 3Gbit/s
	多速率时钟再生
	每路都有输入信号 LED 指示灯
	电回波损耗: >15dB 从 5MHz 到 1.5Gbit/s, >10dB 从 1.5GHz 到 3Gbit/s
输出	自动电缆均衡 (Belden 1694A 电缆)
	320m@270Mbit/s, 160m@1.5Gbit/s, 120m@3Gbit/s
	每个通道 3x 多速率时钟再生 SDI 输出
	SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI
	75 Ohm BNC 连接头
	电回波损耗: >15dB 从 5MHz 到 1.5GHz, >10dB 从 1.5GHz 到 3GHz
电源	定位抖动 <0.2UI@270Mbit/s, <0.2UI@1.5Gbit/s
	<0.3UI@3Gbit/s
	定时抖动 <0.2UI@270Mbit/s, <1.0UI@1.5Gbit/s
	<2.0UI@3Gbit/s
	+12VDC@2.1W 通用 - (支持 7-16VDC 输入范围)
物理	尺寸: 138mmx90mmx22mm 包括连接头
	重量: 240g
环境	5-40°C 90% 湿度 (非凝结)
型号#	DVD 1823 - (EAN# 4250479359635)
包括	模块, 电源

电源适配器选件

模块包括 1 个 AC 电源。以下是电源适配器选件。



P-TAP 1000
使用标准电池
P-TAP 电源



XLR 1000
使用标准 4 针 XLR
摄像机电池电源