

高功率 yellobrik 19" 1RU 机架

- 紧凑的 1 RU 设计
- 最多可容纳14个 yellobrik
- 外部 12VDC 电源输入
- 主电源和可选冗余电源
- 电源故障警报 GPO 输出
- 可调节的 19" 机架支架

RFR 1200 是一款紧凑的 1RU 高度安装机架，专为 yellobrik 设计。多达14个 yellobrik 可以垂直安装并机械固定到位。每个插槽在中央电源总线上都有属于自己的集成电源连接头，可提供高达 200W 的总功率。

机架有两个外部 12VDC 电源输入。如果所有连接设备的总功率保持在 100W 以下，则“Power 1”将用于主电源，“Power 2”用于冗余备份。在高功率模式下，两个电源并联使用，为机架提供总计 200W 的功率预算。指示状态的 LED 灯以及用于电源故障报警的 GPI 连接位于前面板上。



虽然该机架可以容纳所有的 yellobrik（除了 OCM、OSP、OTR 1441、OTR 1442、OTR 1A41 和 OTR 1A42），但它特别适用于大量使用 yellobrik 光纤转换器的典型案例。

机架一侧留有一个开放的空间，用于将光纤环路从前到后布线，从而实现整洁的布线安装。安装好模块后，可以从前面看到显示模块接收和发射状态的 LED 灯。为了保护光纤电缆和连接，可以重新定位19" 安装支架，使其嵌入机架。



可以从底部拧开隔板支架，以腾出空间来容纳更宽的模块（如 IDC 1411）。



技术规格

功率输入	外部 +12VDC 主电源输入 外部 +12VDC 冗余电源输入 连接头: Molex Mini Fit Series5557 底盘前面有电源 LED 灯指示 主电源和冗余电源故障 GPO 报警输出
尺寸	19" 机架 x 1RU 高 x 145mm 深
重量	1.6 kg - 无安装模块净重量
型号 #	RFR 1200 (EAN# 4250479329041)
选件	RPS A100 交流到直流桌面电源模块 12V/8A (N/EU/US/UK)(带无 / EU / US / UK 插头) (对于冗余 100W 应用或非冗余 200W 应用, 使用2个单元) RXT 1001 用于机架电源的电源支架
包括	机架 (空) 和 14 个模块安全固定用的支架



模块被安全固定在位置上

可选配件



RPS A100: 100W 电源



RXT 1001: 电源支架



机架背面显示电源连接和一个可选外部电源
(使用第二个作为冗余保护)

